

PROSEALED

Laca de curado para hormigón



Descripción del producto PROSEALED es una laca de curado para hormigón que se aplica superficialmente en las primeras horas de fraguado, basada en una mezcla de resinas acrílicas y de hidrocarburos, y disolvente orgánico.

Aplicación Para la producción de hormigones y morteros en pavimentos industriales, carreteras, pistas de rodaje, hangares, losas de cubierta, etc. Se aplica en la superficie del hormigón recién colocado, formando una película que previene la pérdida prematura de agua.

Datos del producto

Consistencia	Líquida
Color	Emulsión de parafinas, blanquecina
Sólidos en peso	15 ± 1%
Rendimiento (m²/litro)	30 – 32, según absorción del soporte
Número de capas	1
Peso específico (kg/l)	0,899 ± 0,020
Secado al tacto	1 hora a 20º C y 60% humedad relativa
Punto de inflamación	25º C
COV (Suministro) (g/l)	759,6
pH	~ 8,5
Conservación	18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen.

Modo de empleo

El soporte debe estar completamente limpio y exento de acumulaciones de agua.

Modo de empleo

Aplicar pulverizando con pistola, rodillo o pulverizador sobre el hormigón. Se debe pulverizar a una distancia de 30 o 40 cm de la superficie, procurando no aplicar una capa muy gruesa. El suelo debe quedar completamente cubierto, por lo que su aplicación debe ser homogénea.

Aplicar con temperaturas superiores a 10º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Presentación y suministro

- 24 Garrafas de 25 litros por palet (600 litros/palet)
- 1 Bidón de 200 litros
- 1 Contenedor de 1000 litros

Seguridad

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.).

Si se produce contacto, lavar inmediatamente con agua abundante, la zona afectada.

Pavimentos Industriales Pavitat S.L. Placa Pere IV, No. 3, local 9, 08120, La Llagosta, Barcelona.

T: 93.853.84.73

E: info@pavirat.com | www.pavirat.com

NOTA LEGAL: Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pavirat de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar adecuadamente la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.